



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 1959-44#0004

En nombre y representación de la firma Sheikomed S.R.L. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento cumplir con la Disposición 9688/19 I Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 1959-44

Disposición autorizante N° 4300/15 de fecha 29 mayo 2015

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: Disp. Modif N°: 5319/17; Certificado de modificación N° rev: PM 1959-44#0001, Declaración jurada de Reválida N° rev: PM 1959-44#0002, Disp. Modif N° rev: PM 1959-44#0003

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: Sistema occipito-cervical

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-766 - Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Ulrich Medical

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: El sistema occipito-cervical sirve para la estabilización, fijación y corrección quirúrgica de anomalías de la columna vertebral cervical humana, incluyendo también, si fuera necesario, la transición occipito-cervical y, según el caso, la transición cérvico-torácica.

Modelos: CS 1400-34T; Tornillo neon, azul, autoperforante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 34 mm
CS 1400-36T; Tornillo neon, azul, autoperforante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 36 mm
CS 1400-38T; Tornillo neon, azul, autoperforante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 38 mm
CS 1400-40T; Tornillo neon, azul, autoperforante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 40 mm
CS 1400-42T; Tornillo neon, azul, autoperforante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 42 mm
CS 1400-44T; Tornillo neon, azul, autoperforante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 44 mm
CS 1400-46T; Tornillo neon, azul, autoperforante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 46 mm
CS 1400-48T; Tornillo neon, azul, autoperforante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 48 mm

CS 1400-50T; Tornillo neon, azul, autoperforante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 50 mm
 CS 1401-20T; Tornillo neon, autorroscante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 20 mm
 CS 1401-22T; Tornillo neon, autorroscante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 22 mm
 CS 1401-24T; Tornillo neon, autorroscante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 24 mm
 CS 1401-26T; Tornillo neon, autorroscante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 26 mm
 CS 1401-28T; Tornillo neon, autorroscante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 28 mm
 CS 1401-30T; Tornillo neon, autorroscante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 30 mm
 CS 1401-32T; Tornillo neon, autorroscante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 32 mm
 CS 1401-34T; Tornillo neon, autorroscante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 34 mm
 CS 1401-36T; Tornillo neon, autorroscante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 36 mm
 CS 1401-38T; Tornillo neon, autorroscante, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 38 mm
 CS 1409-01T; Inserción neon para conector, poliaxial
 CS 1411-3T; Easy-fit neon, dorado
 CS 1411-4T; Tuerca neon para easy-fit, dorada
 CS 1412-2T; Espaciador neon, rojo, altura 2 mm
 CS 1412-4T; Espaciador neon, verde, altura 4 mm
 CS 1413; Easy-fit, rojo, para usar sin espaciador
 CS 1417-1T; Llave neon
 CS 1417-3T; Tuerca neon para llave
 CS 3901-01; Tornillo de bloqueo
 CS 3902-35-10; Tornillo, Ø 3,5 mm, longitud 10 mm
 CS 3902-35-12; Tornillo, Ø 3,5 mm, longitud 12 mm
 CS 3902-35-14; Tornillo, Ø 3,5 mm, longitud 14 mm
 CS 3902-35-16; Tornillo, Ø 3,5 mm, longitud 16 mm
 CS 3902-35-18; Tornillo, Ø 3,5 mm, longitud 18 mm
 CS 3902-35-20; Tornillo, Ø 3,5 mm, longitud 20 mm
 CS 3902-35-22; Tornillo, Ø 3,5 mm, longitud 22 mm
 CS 3902-35-24; Tornillo, Ø 3,5 mm, longitud 24 mm
 CS 3902-35-26; Tornillo, Ø 3,5 mm, longitud 26 mm
 CS 3902-35-28; Tornillo, Ø 3,5 mm, longitud 28 mm
 CS 3903-40-10; Tornillo, Ø 4,0 mm, longitud 10 mm
 CS 3903-40-12; Tornillo, Ø 4,0 mm, longitud 12 mm
 CS 3903-40-14; Tornillo, Ø 4,0 mm, longitud 14 mm
 CS 3903-40-16; Tornillo, Ø 4,0 mm, longitud 16 mm
 CS 3903-40-18; Tornillo, Ø 4,0 mm, longitud 18 mm
 CS 3903-40-20; Tornillo, Ø 4,0 mm, longitud 20 mm
 CS 3904-40-26; Tornillo, vástago largo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 26 mm
 CS 3904-40-28; Tornillo, vástago largo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 28 mm
 CS 3904-40-30; Tornillo, vástago largo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 30 mm
 CS 3904-40-32; Tornillo, vástago largo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 32 mm
 CS 3904-40-34; Tornillo, vástago largo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 34 mm
 CS 3904-40-36; Tornillo, vástago largo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 36 mm
 CS 3904-40-38; Tornillo, vástago largo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 38 mm
 CS 3904-40-40; Tornillo, vástago largo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 40 mm
 CS 3905-40-20; Tornillo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 20 mm
 CS 3905-40-22; Tornillo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 22 mm
 CS 3905-40-24; Tornillo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 24 mm
 CS 3905-40-26; Tornillo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 26 mm
 CS 3905-40-28; Tornillo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 28 mm
 CS 3905-40-30; Tornillo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 30 mm
 CS 3905-40-32; Tornillo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 32 mm

CS 3905-40-34; Tornillo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 34 mm
 CS 3905-40-36; Tornillo, canulado, Ø 4,0 mm, longitud 36 mm
 CS 3906-40-20; Tornillo, canulado, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 20 mm
 CS 3906-40-22; Tornillo, canulado, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 22 mm
 CS 3906-40-24; Tornillo, canulado, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 24 mm
 CS 3906-40-26; Tornillo, canulado, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 26 mm
 CS 3906-40-28; Tornillo, canulado, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 28 mm
 CS 3906-40-30; Tornillo, canulado, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 30 mm
 CS 3906-40-32; Tornillo, canulado, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 32 mm
 CS 3906-40-34; Tornillo, canulado, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 34 mm
 CS 3906-40-36; Tornillo, canulado, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 36 mm
 CS 3907-45-25; Tornillo, canulado, Ø 4,5 mm, longitud 25 mm
 CS 3907-45-30; Tornillo, canulado, Ø 4,5 mm, longitud 30 mm
 CS 3907-45-35; Tornillo, canulado, Ø 4,5 mm, longitud 35 mm
 CS 3907-45-40; Tornillo, canulado, Ø 4,5 mm, longitud 40 mm
 CS 3907-45-45; Tornillo, canulado, Ø 4,5 mm, longitud 45 mm
 CS 3907-45-50; Tornillo, canulado, Ø 4,5 mm, longitud 50 mm
 CS 3907-55-25; Tornillo, canulado, Ø 5,5 mm, longitud 25 mm, perforado
 CS 3907-55-30; Tornillo, canulado, Ø 5,5 mm, longitud 30 mm, perforado
 CS 3907-55-35; Tornillo, canulado, Ø 5,5 mm, longitud 35 mm, perforado
 CS 3907-55-40; Tornillo, canulado, Ø 5,5 mm, longitud 40 mm, perforado
 CS 3907-55-45; Tornillo, canulado, Ø 5,5 mm, longitud 45 mm, perforado
 CS 3907-55-50; Tornillo, canulado, Ø 5,5 mm, longitud 50 mm, perforado
 CS 3907-55-55; Tornillo, canulado, Ø 5,5 mm, longitud 55 mm, perforado
 CS 3909-40-34; Tornillo, canulado, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 34 mm
 CS 3909-40-36; Tornillo, canulado, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 36 mm
 CS 3909-40-38; Tornillo, canulado, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 38 mm
 CS 3909-40-40; Tornillo, canulado, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 40 mm
 CS 3909-40-42; Tornillo, canulado, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 42 mm
 CS 3909-40-44; Tornillo, canulado, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 44 mm
 CS 3909-40-46; Tornillo, canulado, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 46 mm
 CS 3909-40-48; Tornillo, canulado, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 48 mm
 CS 3909-40-50; Tornillo, canulado, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 50 mm
 CS 3910-01-025; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 25 mm
 CS 3910-01-030; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 30 mm
 CS 3910-01-035; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 35 mm
 CS 3910-01-040; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 40 mm
 CS 3910-01-045; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 45 mm
 CS 3910-01-050; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 50 mm
 CS 3910-01-055; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 55 mm
 CS 3910-01-060; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 60 mm
 CS 3910-01-070; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 70 mm
 CS 3910-01-080; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 80 mm
 CS 3910-01-090; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 90 mm
 CS 3910-01-100; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 100 mm
 CS 3910-01-110; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 110 mm
 CS 3910-01-120; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curva, longitud 120 mm
 CS 3910-020; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 20 mm
 CS 3910-025; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 25 mm
 CS 3910-030; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 30 mm
 CS 3910-035; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 35 mm

CS 3910-040; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 40 mm
 CS 3910-045; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 45 mm
 CS 3910-050; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 50 mm
 CS 3910-055; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 55 mm
 CS 3910-060; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 60 mm
 CS 3910-065; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 65 mm
 CS 3910-070; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 70 mm
 CS 3910-075; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 75 mm
 CS 3910-080; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 80 mm
 CS 3910-085; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 85 mm
 CS 3910-090; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 90 mm
 CS 3910-095; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 95 mm
 CS 3910-100; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 100 mm
 CS 3910-120; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 120 mm
 CS 3910-140; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 140 mm
 CS 3910-160; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 160 mm
 CS 3910-200; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 200 mm
 CS 3910-240; Varilla, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, longitud 240 mm, con terminación hexagonal
 CS 3911-240; Varilla, CoCr, Ø 4,0 mm, longitud 240 mm, con terminación hexagonal
 CS 3911-400; Varilla, CoCr, Ø 4,0 mm, longitud 400 mm, con terminación hexagonal
 CS 3912-240; Varilla OC, titanio puro, Ø 4,0 mm, longitud 240 mm, con terminación hexagonal, orificio alargado
 CS 3913-04; Tornillo de bloqueo OC
 CS 3913-05; Placa occipital, lateral, con varilla
 CS 3913-06; Placa occipital, línea media, 47 mm, para varilla OC
 CS 3913-07; Placa occipital, línea media, 57 mm, para varilla OC
 CS 3913-08; Placa occipital, línea media, 47 mm, para varilla, Ø 4,0 mm
 CS 3913-09; Placa occipital, línea media, 57 mm, para varilla, Ø 4,0 mm
 CS 3913-10; Varilla OC, articulada, aleación de titanio, Ø 4,0 mm
 CS 3913-11; Placa de bloqueo para llave
 CS 3913-40-03; Varilla OC, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, recta, longitud 240 mm, orificio alargado
 CS 3913-40-04; Varilla OC, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, recta, longitud 240 mm, orificio para tornillo
 CS 3913-40-05; Varilla OC, aleación de titanio, Ø 4,0 mm, curvatura de 90°, longitud 300 mm (100/200 mm)
 CS 3913-55-06; Tornillo occipital, Ø 5,5 mm, longitud 6 mm, autorroscante
 CS 3913-55-08; Tornillo occipital, Ø 5,5 mm, longitud 8 mm, autorroscante
 CS 3913-55-10; Tornillo occipital, Ø 5,5 mm, longitud 10 mm, autorroscante
 CS 3913-55-12; Tornillo occipital, Ø 5,5 mm, longitud 12 mm, autorroscante
 CS 3913-55-14; Tornillo occipital, Ø 5,5 mm, longitud 14 mm, autorroscante
 CS 3913-55-16; Tornillo occipital, Ø 5,5 mm, longitud 16 mm, autorroscante
 CS 3914-50-06; Tornillo occipital, Ø 5,0 mm, longitud 6 mm, autorroscante
 CS 3914-50-08; Tornillo occipital, Ø 5,0 mm, longitud 8 mm, autorroscante
 CS 3914-50-10; Tornillo occipital, Ø 5,0 mm, longitud 10 mm, autorroscante
 CS 3914-50-12; Tornillo occipital, Ø 5,0 mm, longitud 12 mm, autorroscante
 CS 3914-50-14; Tornillo occipital, Ø 5,0 mm, longitud 14 mm, autorroscante
 CS 3914-50-16; Tornillo occipital, Ø 5,0 mm, longitud 16 mm, autorroscante
 CS 3915-01; Varilla para sujetador del atlas, Ø 4,0 mm
 CS 3915-02; Contraganchos para sujetador del atlas, Ø 4,0 mm
 CS 3915-03; Contraganchos, largo, para sujetador del atlas, Ø 4,0 mm

CS 3916-01; Gancho, recto, corto
 CS 3916-02; Gancho, recto, largo
 CS 3916-03; Gancho, derecho
 CS 3916-04; Gancho, izquierdo
 CS 3917-05; Estabilizador transversal, varilla-varilla, S, longitud 34-44 mm
 CS 3917-06; Estabilizador transversal, varilla-varilla, M, longitud 39-49 mm
 CS 3917-07; Estabilizador transversal, varilla-varilla, L, longitud 44-59 mm
 CS 3917-08; Estabilizador transversal, tornillo-tornillo, S
 CS 3917-09; Estabilizador transversal, tornillo-tornillo, M
 CS 3917-10; Estabilizador transversal, tornillo-tornillo, L
 CS 3917-11; Tornillo de bloqueo con adaptador para estabilizador transversal, tornillo-tornillo
 CS 3917-12; Tornillo de bloqueo para estabilizador transversal, tornillo-tornillo
 CS 3917-21; Estabilizador transversal, varilla-varilla, estrecho, S, longitud 34-44 mm
 CS 3917-22; Estabilizador transversal, varilla-varilla, estrecho, M, longitud 39-49 mm
 CS 3917-23; Estabilizador transversal, varilla-varilla, estrecho, L, longitud 44-59 mm
 CS 3918-01; Conector para cable
 CS 3918-02-02; Conector offset, cuadrado
 CS 3918-02-03; Conector offset, cuadrado, largo
 CS 3918-05-01; Conector para neon, longitud 15 mm
 CS 3918-05-02; Conector para neon, longitud 17 mm
 CS 3918-05-03; Conector para neon, longitud 19 mm
 CS 3918-06-07; Conector offset, paralelo, derecho, longitud 7 mm
 CS 3918-06-09; Conector offset, paralelo, derecho, longitud 9 mm
 CS 3918-06-11; Conector offset, paralelo, derecho, longitud 11 mm
 CS 3918-06-14; Conector offset, paralelo, derecho, longitud 14 mm
 CS 3918-06-17; Conector offset, paralelo, derecho, longitud 17 mm
 CS 3918-06-20; Conector offset, paralelo, derecho, longitud 20 mm
 CS 3918-07-07; Conector offset, paralelo, izquierdo, longitud 7 mm
 CS 3918-07-09; Conector offset, paralelo, izquierdo, longitud 9 mm
 CS 3918-07-11; Conector offset, paralelo, izquierdo, longitud 11 mm
 CS 3918-07-14; Conector offset, paralelo, izquierdo, longitud 14 mm
 CS 3918-07-17; Conector offset, paralelo, izquierdo, longitud 17 mm
 CS 3918-07-20; Conector offset, paralelo, izquierdo, longitud 20 mm
 CS 3919-01; Conector varilla-varilla, cervicotorácico, axial
 CS 3919-02; Conector varilla-varilla, cervicotorácico, paralelo
 CS 7104-01; Conector varilla-varilla, axial, Ø 6,0 mm
 CS 7104-12; Conector varilla-varilla, paralelo, longitud 12 mm, Ø 6,0 mm
 CS 7104-16; Conector varilla-varilla, paralelo, longitud 16 mm, Ø 6,0 mm
 CS 7106-200; Varilla híbrida, Ø 4,0 mm/6,0 mm, longitud 200 mm
 CS 7106-400; Varilla híbrida, Ø 4,0 mm/6,0 mm, longitud 400 mm
 CS 3915-01-S; Varilla para sujetador del atlas, estéril, Ø 4,0 mm
 CS 3915-02-S; Contraganchos para sujetador del atlas, estéril, Ø 4,0 mm
 CS 3915-03-S; Contraganchos, largo, para sujetador del atlas, estéril, Ø 4,0 mm
 CS 3916-01-S; Gancho, estéril, recto, corto, con tornillo de bloqueo
 CS 3916-02-S; Gancho, estéril, recto, largo, con tornillo de bloqueo
 CS 3916-03-S; Gancho, estéril, derecho, con tornillo de bloqueo
 CS 3916-04-S; Gancho, estéril, izquierdo, con tornillo de bloqueo
 CS 1417-4T-S; Muletilla neon, tuerca y placa de bloqueo, estéril
 CS 3901-01-S; Tornillo de bloqueo, estéril
 CS 3902-35-10-S; Tornillo, estéril, Ø 3,5 mm, longitud 10 mm, con tornillo de bloqueo
 CS 3902-35-12-S; Tornillo, estéril, Ø 3,5 mm, longitud 12 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3902-35-14-S; Tornillo, estéril, Ø 3,5 mm, longitud 14 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3902-35-16-S; Tornillo, estéril, Ø 3,5 mm, longitud 16 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3902-35-18-S; Tornillo, estéril, Ø 3,5 mm, longitud 18 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3902-35-20-S; Tornillo, estéril, Ø 3,5 mm, longitud 20 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3902-35-22-S; Tornillo, estéril, Ø 3,5 mm, longitud 22 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3902-35-24-S; Tornillo, estéril, Ø 3,5 mm, longitud 24 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3902-35-26-S; Tornillo, estéril, Ø 3,5 mm, longitud 26 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3902-35-28-S; Tornillo, estéril, Ø 3,5 mm, longitud 28 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3903-40-10-S; Tornillo, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 10 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3903-40-12-S; Tornillo, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 12 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3903-40-14-S; Tornillo, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 14 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3903-40-16-S; Tornillo, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 16 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3903-40-18-S; Tornillo, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 18 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3903-40-20-S; Tornillo, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 20 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3904-40-26-S; Tornillo, vástago largo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 26 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3904-40-28-S; Tornillo, vástago largo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 28 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3904-40-30-S; Tornillo, vástago largo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 30 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3904-40-32-S; Tornillo, vástago largo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 32 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3904-40-34-S; Tornillo, vástago largo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 34 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3904-40-36-S; Tornillo, vástago largo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 36 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3904-40-38-S; Tornillo, vástago largo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 38 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3904-40-40-S; Tornillo, vástago largo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 40 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3905-40-20-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 20 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3905-40-22-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 22 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3905-40-24-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 24 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3905-40-26-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 26 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3905-40-28-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 28 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3905-40-30-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 30 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3905-40-32-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 32 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3905-40-34-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 34 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3905-40-36-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 36 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3906-40-20-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 20 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3906-40-22-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 22 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3906-40-24-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 24 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3906-40-26-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 26 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3906-40-28-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 28 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3906-40-30-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 30 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3906-40-32-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 32 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3906-40-34-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 34 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3906-40-36-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación medial, Ø 4,0 mm, longitud 36 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3907-45-25-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,5 mm, longitud 25 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3907-45-30-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,5 mm, longitud 30 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3907-45-35-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,5 mm, longitud 35 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3907-45-40-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,5 mm, longitud 40 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3907-45-45-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,5 mm, longitud 45 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3907-45-50-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 4,5 mm, longitud 50 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3907-55-25-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 25 mm, perforado, con tornillo de bloqueo

CS 3907-55-30-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 30 mm, perforado, con tornillo de bloqueo

CS 3907-55-35-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 35 mm, perforado, con tornillo de bloqueo

CS 3907-55-40-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 40 mm, perforado, con tornillo de bloqueo

CS 3907-55-45-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 45 mm, perforado, con tornillo de bloqueo

CS 3907-55-50-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 50 mm, perforado, con tornillo de bloqueo

CS 3907-55-55-S; Tornillo, canulado, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 55 mm, perforado, con tornillo de bloqueo

CS 3909-40-34-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 34 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3909-40-36-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 36 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3909-40-38-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 38 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3909-40-40-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 40 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3909-40-42-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 42 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3909-40-44-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 44 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3909-40-46-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 46 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3909-40-48-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 48 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3909-40-50-S; Tornillo, canulado, estéril, preangulación craneal, Ø 4,0 mm, longitud 50 mm, con tornillo de bloqueo

CS 3910-01-025-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 25 mm

CS 3910-01-030-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 30 mm

CS 3910-01-035-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 35 mm

CS 3910-01-040-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 40 mm

CS 3910-01-045-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 45 mm

CS 3910-01-050-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 50 mm

CS 3910-01-055-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 55 mm

CS 3910-01-060-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 60 mm
 CS 3910-01-070-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 70 mm
 CS 3910-01-080-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 80 mm
 CS 3910-01-090-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 90 mm
 CS 3910-01-100-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 100 mm
 CS 3910-01-110-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 110 mm
 CS 3910-01-120-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curva, longitud 120 mm
 CS 3910-020-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 20 mm
 CS 3910-025-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 25 mm
 CS 3910-030-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 30 mm
 CS 3910-035-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 35 mm
 CS 3910-040-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 40 mm
 CS 3910-045-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 45 mm
 CS 3910-050-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 50 mm
 CS 3910-055-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 55 mm
 CS 3910-060-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 60 mm
 CS 3910-065-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 65 mm
 CS 3910-070-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 70 mm
 CS 3910-075-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 75 mm
 CS 3910-080-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 80 mm
 CS 3910-085-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 85 mm
 CS 3910-090-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 90 mm
 CS 3910-095-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 95 mm
 CS 3910-100-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 100 mm
 CS 3910-120-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 120 mm
 CS 3910-140-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 140 mm
 CS 3910-160-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 160 mm
 CS 3910-200-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 200 mm
 CS 3910-240-S; Varilla, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 240 mm, con terminación hexagonal
 CS 3911-240-S; Varilla, CoCr, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 240 mm, con terminación hexagonal
 CS 3911-400-S; Varilla, CoCr, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 400 mm, con terminación hexagonal
 CS 3912-240-S; Varilla OC, titanio puro, estéril, Ø 4,0 mm, longitud 240 mm, con terminación hexagonal, orificio alargado
 CS 3913-04-S; Tornillo de bloqueo OC, estéril
 CS 3913-05-S; Placa occipital, estéril, lateral, con varilla
 CS 3913-06-S; Placa occipital, estéril, línea media, 47 mm, para varilla OC, con 2 tornillos de bloqueo OC
 CS 3913-07-S; Placa occipital, estéril, línea media, 57 mm, para varilla OC, con 2 tornillos de bloqueo OC
 CS 3913-08-S; Placa occipital, estéril, línea media, 47 mm, para varilla, Ø 4,0 mm, con 2 tornillos de bloqueo
 CS 3913-09-S; Placa occipital, estéril, línea media, 57 mm, para varilla, Ø 4,0 mm, con 2 tornillos de bloqueo
 CS 3913-10-S; Varilla OC, articulada, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm
 CS 3913-40-03-S; Varilla OC, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, recta, longitud 240 mm, orificio alargado
 CS 3913-40-04-S; Varilla OC, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, recta, longitud 240 mm, orificio para tornillo
 CS 3913-40-05-S; Varilla OC, aleación de titanio, estéril, Ø 4,0 mm, curvatura de 90°, longitud 300 mm (100/200 mm)

CS 3913-55-06-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 6 mm, autorroscante
 CS 3913-55-08-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 8 mm, autorroscante
 CS 3913-55-10-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 10 mm, autorroscante
 CS 3913-55-12-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 12 mm, autorroscante
 CS 3913-55-14-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 14 mm, autorroscante
 CS 3913-55-16-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,5 mm, longitud 16 mm, autorroscante
 CS 3914-50-06-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,0 mm, longitud 6 mm, autorroscante
 CS 3914-50-08-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,0 mm, longitud 8 mm, autorroscante
 CS 3914-50-10-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,0 mm, longitud 10 mm, autorroscante
 CS 3914-50-12-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,0 mm, longitud 12 mm, autorroscante
 CS 3914-50-14-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,0 mm, longitud 14 mm, autorroscante
 CS 3914-50-16-S; Tornillo occipital, estéril, Ø 5,0 mm, longitud 16 mm, autorroscante
 CS 3917-05-S; Estabilizador transversal, estéril, varilla-varilla, S, longitud 34-44 mm
 CS 3917-06-S; Estabilizador transversal, estéril, varilla-varilla, M, longitud 39-49 mm
 CS 3917-07-S; Estabilizador transversal, estéril, varilla-varilla, L, longitud 44-59 mm
 CS 3917-13-S; Estabilizador transversal, estéril, tornillo-tornillo, S, con 2x2 tornillos de bloqueo
 CS 3917-14-S; Estabilizador transversal, estéril, tornillo-tornillo, M, con 2x2 tornillos de bloqueo
 CS 3917-15-S; Estabilizador transversal, estéril, tornillo-tornillo, L, con 2x2 tornillos de bloqueo
 CS 3917-21-S; Estabilizador transversal, estéril, varilla-varilla, estrecho, S, longitud 34-44 mm
 CS 3917-22-S; Estabilizador transversal, estéril, varilla-varilla, estrecho, M, longitud 39-49 mm
 CS 3917-23-S; Estabilizador transversal, estéril, varilla-varilla, estrecho, L, longitud 44-59 mm
 CS 3918-01-S; Conector para cable, estéril
 CS 3918-02-02-S; Conector offset, cuadrado, estéril
 CS 3918-02-03-S; Conector offset, cuadrado, estéril, largo
 CS 3918-06-07-S; Conector offset, paralelo, estéril, derecho, longitud 7 mm
 CS 3918-06-09-S; Conector offset, paralelo, estéril, derecho, longitud 9 mm
 CS 3918-06-11-S; Conector offset, paralelo, estéril, derecho, longitud 11 mm
 CS 3918-06-14-S; Conector offset, paralelo, estéril, derecho, longitud 14 mm
 CS 3918-06-17-S; Conector offset, paralelo, estéril, derecho, longitud 17 mm
 CS 3918-06-20-S; Conector offset, paralelo, estéril, derecho, longitud 20 mm
 CS 3918-07-07-S; Conector offset, paralelo, estéril, izquierdo, longitud 7 mm
 CS 3918-07-09-S; Conector offset, paralelo, estéril, izquierdo, longitud 9 mm
 CS 3918-07-11-S; Conector offset, paralelo, estéril, izquierdo, longitud 11 mm
 CS 3918-07-14-S; Conector offset, paralelo, estéril, izquierdo, longitud 14 mm
 CS 3918-07-17-S; Conector offset, paralelo, estéril, izquierdo, longitud 17 mm
 CS 3918-07-20-S; Conector offset, paralelo, estéril, izquierdo, longitud 20 mm
 CS 3919-01-S; Conector varilla-varilla, cervicotorácico, estéril, axial
 CS 3919-02-S; Conector varilla-varilla, cervicotorácico, estéril, paralelo
 CS 7104-01-S; Conector varilla-varilla, axial, estéril, Ø 6,0 mm
 CS 7104-12-S; Conector varilla-varilla, paralelo, longitud 12 mm, estéril, Ø 6,0 mm
 CS 7104-16-S; Conector varilla-varilla, paralelo, longitud 16 mm, estéril, Ø 6,0 mm
 CS 7106-200-S; Varilla híbrida, estéril, Ø 4,0 mm/6,0 mm, longitud 200 mm
 CS 7106-400-S; Varilla híbrida, estéril, Ø 4,0 mm/6,0 mm, longitud 400 mm

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Período de vida útil: Estériles: 6 años y 3 meses / No estériles e Instrumentos: no aplica.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Envase unitario

Método de esterilización: Estériles: Radiación Gamma

Nombre del fabricante: Ulrich GmbH & Co. KG

Lugar de elaboración: Buchbrunnenweg 12, 89081, Ulm, Alemania

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha sufrido modificaciones según Artículo 11° Disposición 9688/19, que cumple y satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 11467/24.

La empresa mantiene en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación requerida por disposición ANMAT N° 64/25 y 9688/19

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de Sheikomed S.R.L. bajo el número PM 1959-44 siendo su nueva vigencia hasta el 29 mayo 2030

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT.

Fecha de emisión: 20 enero 2026



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificador Trámite: 67913

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-003355-25-1